

VELLUTO

Peinture décorative métallisée mat aspect velour

DESCRIPTION

Velluto est une peinture décorative pour intérieur métallisée mat avec un aspect velour, doux au toucher. Très facile à appliquer même par un débutant, l'effet sera toujours différent selon la main de l'applicateur permettant d'obtenir un résultat unique! Velluto est rapide à sécher, sans odeur, sans composés organiques volatils (COV), ni plastifiants, formaldéhyde ou méthylisothiazolinone.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Applicable à l'intérieur sur surfaces lisses :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

Les supports doivent être lisses, comme pour une peinture classique.

Sur support sec appliquer une couche de sous-couche déco Ornaretti.

INDICATION POUR L'APPLICATION

Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: taloche en acier inox.
- Nombre de couches : 2 (1 sous couche + 1 de Velluto)
- Dilution à l'eau :
.taloche: prêt à l'emploi
- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.
- Rendement indicatif:

.taloche: 10 m²/l en fini (sous couche+ finition)

Modes d'application

Consulter la vidéo d'application sur le site Ornaretti

- 1- Appliquer la sous couche au rouleau
- 2- sur fond sec, distribuer Velluto de façon uniforme à la taloche.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITÉ

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/I: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010) Teneur maximal du produit: 0,5 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.