

SABBIA

Peinture décorative sablée métallisée mat

DESCRIPTION

Sabbia est une peinture décorative pour intérieur métallisée mat avec un aspect sablé .

Tres facile à appliquer même par un débutant, l'effet sera toujours différentes selon la main de l'applicateur permettant d'obtenir un résultat unique! Sabbia est rapide à sécher, sans odeur.

CARATERISTIQUE TECHNIQUE

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Emissions dans l'air intérieur: A+
- Pigments: Charges nacrés irisées
- Solvant: eau
- Masse volumique: UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l
- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

Les supports doivent être lisse, comme pour une peinture classique .

Sur support sec appliquer une couche de sous-couche déco Ornaretti.

Applicable à l'intérieur sur surfaces lisses :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

INDICATION POUR L'APPLICATION

Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: spalter
- Nombre de couches : 2 (1 sous couche + 1 de sabbia)
- Dilution à l'eau :
.taloche: 10-15%
- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.

- Rendement indicatif:

.spalter: 10 m2/l

Modes d'application

Consulter la video d'application sur le site Ornaretti

- 1- Appliquer la sous couche au rouleau
- 2- sur fond sec, distribuer Sabbia en nuagé avec le spalter.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITÉ

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/I: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010) Teneur maximal du produit: 40 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des donnés de sécurité.